

# ACEITE PLASTIFICANTE N.5

## CARACTERÍSTICAS

Es un aceite mineral formulado a partir de bases minerales nafténicas de alta calidad y refinación con solventes.

## APLICACIONES

Se utiliza en la industria del caucho para modificar las propiedades físicas del producto vulcanizado. También como plastificante y ablandador.

## CUALIDADES

- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Compatible con mezclas de caucho natural estireno-butadieno (SBR), caucho butadieno (BR) y caucho de butadieno-acrilonitrilo (NBR) en línea de color claro y oscuro.


## RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		Ámbar
Gravedad API		22.8
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	16 - 20
Punto de Inflamación, °C (°F), Min.	ASTM D 92	200 (392)

## PRESENTACIONES DISPONIBLES



55 gl

FT-L-05

Rev. 4

# LUBRIGRAS

Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824  
Bucaramanga - Colombia  
www.lubrigras.net