

# DESMOLDANTE PARA COLCHONERÍA Tipo I

## DESCRIPCIÓN

Desmoldante semifluido de color blanco, formulado a partir de bases lubricantes minerales de baja viscosidad y un paquete de aditivos que le proporciona excelentes propiedades de adhesividad y antioxidantes al producto.

## APLICACIÓN

Recomendado en la industria de colchones, para ser aplicado previamente en los moldes, antes de ser vertidos los componentes químicos para la formación de la espuma y así facilitar el proceso de desmoldado de la misma.

## CUALIDADES

- ✓ Alto poder desmoldante generando una película delgada la cual por su color blanco evita el manchado de la espuma
- ✓ Fácil de aplicar sobre los moldes
- ✓ Buena protección contra el polvo y la mugre

## RECOMENDACIONES

- Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

# DESMOLDANTE PARA COLCHONERÍA Tipo I

## PRESENTACIONES DISPONIBLES



180 Kg



16Kg



7 Kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Grado NLGI		0
Color		Blanco
Textura		Semi- fluida
Penetración trabajada a 60 golpes, 25°C (mm/10)	ASTM D – 217	355 - 385
Viscosidad del aceite a 40°C, (cSt)	ASTM D-445	20 - 30

FT-L-26

Rev. 0

# LUBRIGRAS

Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824  
Bucaramanga - Colombia  
[www.lubrigras.net](http://www.lubrigras.net)