Lubry® TURBINAS R&D

CARACTERÍSTICAS

Son lubricantes elaborados con bases parafínicas con muy alto proceso de refinación y una mezcla de aditivos con propiedades inhibidoras de herrumbre, oxidación desgaste y supresores de espuma.

APLICACIONES

Los Aceites Turbinas están recomendados para turbinas hidroeléctricas, turbinas a vapor, generadores de turbinas (Gas), compresores de aire, sistemas hidráulicos, cojinetes de motores eléctricos, engranajes de alta velocidad

CUALIDADES

- Protección contra la oxidación, corrosión y la herrumbre
- Excelente liberación de aire de los sistemas
- Excelente demulsibilidad
- Larga vida útil del lubricante.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ISO 46	ISO 68	ISO 150	ISO 320
Color		Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar
Grado AGMA		1	2	4	6
Gravedad API		32.2	30	29.0	27.2
Viscosidad Cinemática a 40ºC, (cSt), Min.	ASTM D 445	41.4	61.2	135	288
Viscosidad Cinemática a 40ºC, (cSt), Máx.	ASTM D 445	50.6	74.8	165	352
Índice de Viscosidad, Min.	ASTM D 2270	90	90	85	85
Punto de Inflamación, ºC (ºF), Min.	ASTM D 92	185 (392)	195 (428)	195 (428)	195 (428)
Numero de Ácido , (mg KOH/g)	ASTM D 664	0.15	0.15	0.15	0.15
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b	1b	1b	1b
Determinación del Volumen de Espuma,(ml),Máx. Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	 150/0 75/0 150/0	 150/0 75/0 150/0	 150/0 75/0 150/0	 150/0 75/0 150/0

LUBRIGRAS
Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

PRESENTACIONES DIPONIBLES



55 gal 5 gal

LUBRIGRAS
Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net