

ACEITE DE ROSCADOS

CARACTERÍSTICAS

Es un aceite de corte color claro, no emulsionable en agua, al cual se le añaden aditivos de extrema presión que contienen azufre activo, haciéndolo apropiado para las diversas operaciones de maquinado de metales, donde las condiciones de anti-desgaste, anti-soldante y reducción de calor se hacen necesarias.

APLICACIONES

Este producto es recomendado para el maquinado de metales con condiciones severas de operación y cuando el material es difícil de trabajar, como por ejemplo roscados, maquinado automático, terrajado, o en donde la herramienta sufra fricción en todas las caras, por el efecto del desprendimiento de la viruta.

CUALIDADES

- Evita el desgaste rápido de la herramienta
- Posee baja tendencia a la formación de neblina
- Buena lubricación y enfriamiento en el corte
- Producto mejor terminado
- Protección contra la corrosión de la máquina
- Baja evaporación con el calor proporcionado en el corte

RECOMENDACIONES


- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Color		Café Oscuro
Gravedad API		29.4
Viscosidad Cinemática a 40°C, (cSt)	ASTM D 445	24 - 33
Punto de Inflamación, °C (°F).	ASTM D 92	180 (356)
Punto de Fluidez, °C (°F).	ASTM D 97	-11 (12.2)
Contenido de Azufre (% en peso)	ASTM D 4294	2.1

ACEITE DE ROSCADOS

PRESENTACIONES DISPONIBLES



55 gal



5 gal