ACEITE PROTECTOR DE METALES

CARACTERÍSTICAS

El aceite protector de metales, es un aceite de baja viscosidad que contiene aceites básicos, un solvente y una combinación de aditivos que evitan la corrosión y la formación de manchas amarillas sobre las planchas de acero y herrumbre blanca sobre el acero galvanizado. La evaporación del solvente proporciona una oleosa película protectora del metal.

APLICACIONES

Recomendado para planchas de acero, herramientas manuales, rodamientos y superficies altamente mecanizadas bajo condiciones moderadas de almacenamiento, despacho o manipulación entre procesos.

CUALIDADES

- Protección contra herrumbre
- Protección contra la formación de manchas amarillas
- Protección contra la corrosión
- Protección contra la oxidación
- Fácilmente removible de las piezas

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		Ámbar
Gravedad API		27
Viscosidad Cinemática a 40ºC, (cSt)	ASTM D 445	16 - 18
Punto de Inflamación, ºC (ºF), Min.	ASTM D 92	55 (131)

LUBRIGRAS
Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

ACEITE PROTECTOR DE METALES

PRESENTACIONES DISPONIBLES



55 gl

LUBRIGRAS
Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net