TRANSMISIÓN PLUS

MT-1 80W-90 - GL-5 85W-140

Lubry®

CARACTERÍSTICAS

Son lubricantes de transmisiones manuales no sincrónicas, de tipo multigrado, elaborados a partir de bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de extrema presión, antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos y modificadores de fricción, de última tecnología. Cumple la clasificación API MT-1

APLICACIONES

Recomendados para la lubricación de transmisiones, cajas de velocidad, de todo tipo de vehículos comerciales de servicio pesado, donde lo recomiende el fabricante y en general para todos los equipos que operen bajo condiciones de altas velocidades y cargas de impacto. También usado en ejes de automóviles, camiones ligeros, equipo agrícola, de construcción y transmisiones manuales convencionales, donde el fabricante especifique un aceite API GL-5.

CUALIDADES

- Excelentes características de extrema presión y resistencia a cargas elevadas.
- Buena protección contra la oxidación, la corrosión y la herrumbre.
- Provee buena protección antiespumante
- Sobresaliente protección contra el desgaste.
- Excelente desempeño a bajas temperaturas
- Gran capacidad de disipar del calor.
- Es compatible con los sellos de las transmisiones

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO

- API MT-1: Supera los niveles de calidad API GL-4 y GL-5

APROBACIONES

- Cumple con la norma técnica colombiana NTC 1399. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor.

SGS NTC 1399:2013 Lubricantes para transmisiones Certificado 2575

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

TRANSMISIÓN

GL-5 80W-90 - GL-5 85W-140

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Color		Ámbar	Ámbar
Gravedad API		27.3	25.8
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D445	13.5-24	24-41
Índice de Viscosidad, Min.	ASTM D 2270	93	93
Punto de Inflamación, °C (°F), Min.	ASTM D 92	170 (338)	170 (338)
Punto de Fluidez, °C (°F), Máx.	ASTM D 97	-15 (5)	-15 (5)
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b	1b
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx	ASTM D 892		
Secuencia I		20/0	20/0
Secuencia II		50/0	50/0
Secuencia III		20/0	20/0

PRESENTACIONES DISPONIBLES



Tambor 55 gal

FT-L-69 **Rev. 4**

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net